

Zertifikat / Certificate



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-9003481-2-2

Schlösser locks

Produkt(e) **D1005-25-N03; D1014-35-N03**
product(s)

Produktfamilien **Schlösser für Türen nach EN 14351-1:2006 + A2:2016**
product families
locks for doors according EN 14351-1

Einsatzbereich **Türen aus Holz, Kunststoff, Stahl und Aluminium**
field of application
Doors with material of PVC, wood, steel and aluminium

Hersteller **AXOR Industry**
manufacturer
1, Sobinova Str., UA 49083 Dnepropetrovsk

Produktionsstandort **AXOR Industry**
production site
1, Sobinova Str., UA 49083 Dnepropetrovsk



Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstellung von Produktfamilien des aufgeführten Bauproduktes und Erstprüfung durch eine akkreditierte Prüfstelle nach prEN 15685 : 2011
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18. Februar 2019 ausgestellt und gilt 5 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlage/n.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- compilation of product families of the building product listed and initial type-testing by an accredited testing body as per prEN 15685 : 2011
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert

This certificate was first issued on 18. February 2019 and will remain valid for 5 years, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Q-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

This certificate contains 2 annexes.

ift Rosenheim
18. März 2019

Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body

Prof. Ulrich Sieberath
Institutsleiter
Director of Institute

Gültig bis /
Valid until:

17. Februar 2024

Vertragsnr. /
Contract No.:

230 9003481

Grundlage(n) /
Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm
für Schlösser und
Mehrfachverriegelungen
ift-certification scheme
for locks and multi locking
systems
(QM 342)
Ausgabe / issue 2018

EN 1191
EN 12400
Klasse 6
class 6



Dauerfunktion
resistance to repeated
opening and closing

prEN15685:
2011
Klasse C
class C



Korrosionsschutz
corrosion protection



www.ift-rosenheim.de



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 230-9003481-2-2

In der Zertifizierung und Überwachung enthaltene Produkte

Products covered by certification and surveillance

| Nr. / no. | Typ / Familie / type / family | Dornmaß / backset | Stulpausführung / design of faceplate | Kategorie / category | Klassifizierung gemäß DIN 18251-3 / classification according to DIN 18251-3 |
|-----------|-------------------------------|-------------------|---|---|---|
| 1. | D1005-25-N03 | 25 mm | Flachstulp mind. 2,5 mm stark mit mind. 16 mm breit <i>flat faceplate min. 2.5 mm thick with min. 16 mm wide</i> | 100.000 Zyklen / max. 100 kg <i>100,000 cycles / max. 100 kg</i> | - |
| 1. | D1014-35-N03 | 35 mm | Flachstulp mind. 2,5 mm stark mit mind. 16 mm breit <i>flat faceplate min. 2.5 mm thick with min. 16 mm wide</i> | 100.000 Zyklen / max. 100 kg <i>100,000 cycles / max. 100 kg</i> | - |

Hinweise zur Austauschbarkeit von nach dem ift-Zertifizierungsprogramm bewerteten Mehrfachverriegelungen in Türen nach EN 14351-1

Notes on interchangeability of multi locking systems in doors according to the ift certification scheme as per EN 14351-1

| Nr no | Eigenschaft characteristics | Regel rule | Austauschbarkeit interchangeability |
|-------|--|---|---|
| 1. | Widerstandsfähigkeit gegen Windlast <i>resistance to wind load</i> | Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT) | ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser |
| 2. | Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast <i>resistance to snow and permanent load</i> | nicht vorhanden | nein |
| 3. | Brandverhalten <i>reaction to fire</i> | nicht vorhanden | nein |
| 4. | Schutz gegen Brand von außen <i>external fire performance</i> | nicht vorhanden | nein |
| 5. | Schlagregendichtheit <i>water tightness</i> | Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT) | ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser |
| 6. | Gefährliche Substanzen <i>dangerous substances</i> | nicht vorhanden | nein |
| 7. | Stoßfestigkeit <i>impact resistance</i> | kein Einfluss | ja |
| 8. | Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen <i>load-bearing capacity of safety devices</i> | kein Einfluss | ja |
| 9. | Fähigkeit zur Freigabe <i>ability to release</i> | Prüfung nach EN 179 bzw. EN 1125 | ja, unter Berücksichtigung des EG-Konformitätszertifikats |
| 10. | Schallschutz <i>acoustic performance</i> | ja, unter Berücksichtigung von lfd. Nr. 13 | ja |
| 11. | Wärmedurchgangskoeffizient <i>thermal transmittance</i> | kein Einfluss | ja |
| 12. | Strahlungseigenschaften <i>radiation properties</i> | kein Einfluss | ja |
| 13. | Luftdurchlässigkeit <i>air permeability</i> | Vergleichende Prüfung auf kalibriertem Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT) | ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser |
| 14. | Bedienungskräfte <i>operating forces</i> | Vergleichende Prüfung mit kalibriertem Prüfmittel; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT) | ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser |
| 15. | Mechanische Festigkeit <i>durability</i> | Vergleichende Prüfung auf Prüfstand; Prüfformat gemäß ursprünglicher Ersttypprüfung (ITT) | ja, bei positiven Ergebnissen; Klassen gleich oder besser |
| 16. | Lüftung <i>ventilation</i> | kein Einfluss | ja |
| 17. | Durchschusshemmung <i>bullet resistance</i> | nicht vorhanden | nein |
| 18. | Sprengwirkungshemmung <i>explosion resistance</i> | nicht vorhanden | nein |
| 19. | Dauerfunktion <i>resistance to repeated opening and closing</i> | ja | ja* |
| 20. | Differenzklimaverhalten <i>behaviour between different climates</i> | kein Einfluss | ja |
| 21. | Einbruchhemmung <i>burglar resistance</i> | nicht vorhanden | Nein |

* Austauschbarkeit von Mehrfachverriegelungen im Bereich der Dauerfunktion:
 Die Mehrfachverriegelungen müssen alle Anforderungen des vorliegenden Zertifizierungsprogramms erfüllen.
 Die Mehrfachverriegelungen und die Befestigungssysteme müssen technisch vergleichbar sein.
 Die Klasse der ersetzenden Mehrfachverriegelung muss mit dem bei der Ersttypprüfung gemäß EN 14351-1 verwendeten Mehrfachverriegelung mindestens gleichwertig sein.
 Die Schließbleche bzw. Schließleisten müssen technisch vergleichbar sein.
 Die Befestigung der Schließbleche bzw. Schließleisten muss technisch vergleichbar sein.
 Eine Austauschbarkeit von zertifizierten Mehrfachverriegelungen ist bei Einhaltung dieser Regeln für Türen nach EN 14351-1 gegeben, für die bereits ein Nachweis nach EN 1191 vorliegt. Trotzdem bleibt die Austauschbarkeit im Verantwortungsbereich des Herstellers. Im Rahmen von Shared- oder Cascading-Systemen sind, bei Austausch von Mehrfachverriegelungen, die vertraglichen Bedingungen des Systemgebers zu beachten.

** *Interchangeability of multi locking systems with regard to repeated opening and closing:*
The multi locking systems must fulfil all requirements of the relevant certification scheme.
The multi locking systems and the fixing systems must be technically comparable.
The class of the multi locking systems to be interchanged (replaced) must be at least equivalent to the multi locking systems used at the initial type test as per EN 14351-1.
The striker plate respectively the closing leaf must be as well as the fixing of these components technical comparable.
Subject to conformity with these rules, certified hinges of building components for which test reports as per 1191 has been provided, may be interchanged as per EN 14351-1. However, liability for interchangeability remains with the manufacturer. In the case of interchange of multi locking systems, observe contractual conditions of the system supplier for shared- or cascading systems.